

**Typenangabe**

Hängeleuchte

Materialen und Farben

Metal Base schwarz; Stahllöffel LED-Halterung

Ø 40/60/80 cm

Aluminium Halbkugel, mit innen reliefförmige Oberfläche mit Gold/Silber/Kupferfarbige Folie beschichtet, außen matt schwarz

Ø 100 cm

Fiberglas Halbkugel, mit innen reliefförmige Oberfläche mit Gold/Silber/Kupferfarbige Folie beschichtet, außen matt schwarz

Lichtquelle

Ø 40/60 cm

LED-board 24Vdc 2x3,2W / Nennleistung 6,4W / Energieklasse E / Lumen 860 / K 2700 / CRI 80

Ø 80/100 cm

LED-board 24Vdc 4x3,2W / Nennleistung 12,8W / Energieklasse E / Lumen 1720 / K 2700 / CRI 80

Lichtquelle **EPREL** registriert, [klick hier](#)

Stromversorgung

LED-Driver 24Vdc 220-240V Triac dimmbar
(110V verfügbar auf Anfrage)

Abmessungen



Base Ø 15×7,5 cm
Ø 40/60 cm mit 2 Löffeln
Ø 80/100 cm mit 4 Löffeln
Kabellänge 170 cm nach maß kürzbar

Code Ø 40/60 cm

SM24LS Ø 40 cm / silber
SM24LG Ø 40 cm / gold
SM24LC Ø 40 cm / kupfer
SM26LS Ø 60 cm / silber
SM26LG Ø 60 cm / gold
SM26LC Ø 60 cm / kupfer

Code Ø 80/100 cm

SM28LS Ø 80 cm / silber
SM28LG Ø 80 cm / gold
SM28LC Ø 80 cm / kupfer
SM210LS Ø 100 cm / silber
SM210LG Ø 100 cm / gold
SM210LC Ø 100 cm / kupfer