MEDOUSÊ DATASHEET



## **Typenangabe** Bodenleuchte Materialen und transparent oder grüne Glaskugel mit unregelmäßiger Oberfläche, Farben Aluminiumdetails Lichtquelle 230V: LED-Karte 1x15W dimmbar / Nennleistung 15W / Energieklasse F / Lumen 1300 / K 2850 / CRI > 80 / IP-Schutzklasse IP64 Lichtquelle EPREL ausstehend (@110V: LED-Karte 1x14W / Nennleistung 14W / Energieklasse A+ / Lumen 1540 / K 2700\* / CRI 80) \*Die gelieferten LED-Module 110V haben eine Anfangstemperatur von 2.700K, wie sie in den Datenblättern des Herstellers angegeben ist. Für den Außeneinsatz wird dann eine schützende Harzbeschichtung aufgebracht, die die Farbtemperatur um 800K erhöht (CCT - correlated color temperature), was etwa 3.500K entspricht. Derzeit ist es nicht möglich, LEDs mit einer anderen Farbtemperatur bereitzustellen. Stromversorgung 110V oder 230V

## **Abmessungen**



Kugel Ø 50 cm ca. Base Ø  $16 \times 1,5$  cm Nettogewicht 31 kg



Kugel Ø 30 cm ca. Base Ø 16×1,5 cm Nettogewicht 15 kg

Order code MD3 Ø 30 / grün/aluminium Details

MD3TR Ø 30 / transparent/aluminium Details

MD5 Ø 50 / grün/aluminium Details

MD5TR Ø 50 / transparent/aluminium Details

**Accessoires** MSM Modulplatte 31x31 cm

MDCV Netzkabel mit EU-Stecker 230V IP65 350 cm

CATELLANI & SMITH SRL VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ. REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

