

Typenangabe	Bodenleuchte für Außenbereich
Materialen und Farben	transparent oder grüne Glaskugel mit unregelmäßiger Oberfläche, Aluminiumdetails
Lichtquelle	230V: LED-Karte 1x15W dimmbar / Nennleistung 15W / Energieklasse F / Lumen 1300 / K 2850 / CRI >80 / IP-Schutzklasse IP64 Lichtquelle EPREL ausstehend (@110V: LED-Karte 1x14W / Nennleistung 14W / Energieklasse A+ / Lumen 1540 / K 2700* / CRI 80) *Die gelieferten LED-Module 110V haben eine Anfangstemperatur von 2.700K, wie sie in den Datenblättern des Herstellers angegeben ist. Für den Außeneinsatz wird dann eine schützende Harzbeschichtung aufgebracht, die die Farbtemperatur um 800K erhöht (CCT - correlated color temperature), was etwa 3.200K entspricht. Derzeit ist es nicht möglich, LEDs mit einer anderen Farbtemperatur bereitzustellen.
Stromversorgung	110V oder 230V

Abmessungen



Kugel Ø 50 cm ca.
Base Ø 16×1,5 cm
Nettogewicht 31 kg



Kugel Ø 30 cm ca.
Base Ø 16×1,5 cm
Nettogewicht 15 kg

Order code

MD3	Ø 30 / grün/aluminium Details
MD3TR	Ø 30 / transparent/aluminium Details
MD5	Ø 50 / grün/aluminium Details
MD5TR	Ø 50 / transparent/aluminium Details

Accessoires

MSM	Modulplatte 31x31 cm
MDCV	Netzkabel mit EU-Stecker 230V IP65 350 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH