



<b>Typenangabe</b>	Bodenleuchte für Außenbereich
<b>Materialen und Farben</b>	transparent oder grüne Glaskugel mit unregelmäßiger Oberfläche, Aluminiumdetails
<b>Lichtquelle</b>	<p>230V: LED-Karte 1x15W dimmbar / Nennleistung 15W / Energieklasse F / Lumen 1300 / K 2850 / CRI &gt;80 / IP-Schutzklasse IP64</p> <p>Lichtquelle EPREL ausstehend</p> <p>(@110V: LED-Karte 1x14W / Nennleistung 14W / Energieklasse A+ / Lumen 1540 / K 2700* / CRI 80)</p> <p>*Die gelieferten LED-Module 110V haben eine Anfangstemperatur von 2.700K, wie sie in den Datenblättern des Herstellers angegeben ist. Für den Außeneinsatz wird dann eine schützende Harzbeschichtung aufgebracht, die die Farbtemperatur um 800K erhöht (CCT - correlated color temperature), was etwa 3.200K entspricht. Derzeit ist es nicht möglich, LEDs mit einer anderen Farbtemperatur bereitzustellen.</p>
<b>Stromversorgung</b>	110V oder 230V

## Abmessungen



Kugel Ø 50 cm ca.  
Base Ø 16x1,5 cm  
Nettogewicht 31 kg



Kugel Ø 30 cm ca.  
Base Ø 16x1,5 cm  
Nettogewicht 15 kg

---

### Order code

MD3    Ø 30 / grün/aluminium Details  
MD3TR    Ø 30 / transparent/aluminium Details  
MD5    Ø 50 / grün/aluminium Details  
MD5TR    Ø 50 / transparent/aluminium Details

---

### Accessoires

MSM    Modulplatte 31x31 cm  
MDCV    Netzkabel mit EU-Stecker 230V IP65 350 cm

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.  
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA  
© CATELLANI & SMITH