



Typenangabe	Bodenleuchte
Materialen und Farben	transparent oder grüne Glaskugel mit unregelmäßiger Oberfläche, Aluminiumdetails
Lichtquelle	230V: LED Modul 1x15W dimmbar / Nennleistung 15W / Energieklasse F / Lumen 1500 / K 3500* / CRI >80 / IP-Schutzklasse IP64 Lichtquelle EPREL ausstehend (@110V: LED-Karte 1x14W / Nennleistung 14W / Energieklasse A+ / Lumen 1540 / K 2700 / CRI 80) *Die gelieferten LED-Module für Medousê F und W haben eine Anfangstemperatur von 2.700K, wie sie in den Datenblättern des Herstellers angegeben ist. Für den Außeneinsatz wird dann eine schützende Harzbeschichtung aufgebracht, die die Farbtemperatur um 800K erhöht (CCT - correlated color temperature), was etwa 3.500K entspricht. Derzeit ist es nicht möglich, LEDs mit einer anderen Farbtemperatur bereitzustellen.
Stromversorgung	110V oder 240V

Abmessungen



Kugel Ø 50 cm ca.
Base Ø 16x1,5 cm
Nettogewicht 31 kg



Kugel Ø 30 cm ca.
Base Ø 16x1,5 cm
Nettogewicht 15 kg

Order code

MD3 Ø 30 / grün/aluminium Details
MD3TR Ø 30 / transparent/aluminium Details
MD5 Ø 50 / grün/aluminium Details
MD5TR Ø 50 / transparent/aluminium Details

Accessoires

MSM Modulplatte 31x31 cm
MDCV Netzkabel mit EU-Stecker 230V IP65 350 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH