MORE DATASHEET



Typenangabe	Hängeleuchte
Materialen und Farben	transparentes, grünes, amber/bernsteinfarbenes Glas; Stahl-Tragseil mit transparenter Sicherheitskugel; Grau/Transparent Stromkabel
Lichtquelle	LED Leuchtmittel G4 12V DC 1x max 1W / Nennleistung 0,8W / Energieklasse G / Lumen 69 / K 2700 / CRI 80 / Schutzklasse IP65
	Lichtquelle EPREL registriert, klick hier HINWEIS: IP-Spezifikationen - Lampenfassung IP65 (nicht gegen Eintauchen geschützt); Kabel IP68.
Stromversorgung	12V DC Driver nicht inklusiv
Abmessungen	Glas H 10×7 cm ca. Kabellänge 300 cm nach maβ kürzbar

	MRSA amber MRSGR grün
Zusätzliche Teile für Gel Box System	 ED6 Driver 10W 12V DC 220-240V IP67 nicht dimmbar (max 9 Leuchte) MB1 Mini Gel Box IP68 (max 2 Verbindungen Verbindungsklemmen inkl.) MB2 Mini Gel Box IP68 (max 6 Verbindungen Verbindungsklemmen inkl.) KP1 Verlängerungskabel-Kit 5 Mt mit Mini Gel Box IP68 (max 1 Leuchte)
Zusätzliche Teile für Quick Connectors System	ED6CR Driver 10W 12V DC 220-240V IP67 nicht dimmbar mit Quick Connectors (max 9 Leuchte) CRM Multiple Quick Connector IP68 - 1 IN & 5 OUT (max 5 Verbindungen) CRS Single Quick Connector IN IP68 KP2 Verlängerungskabel-Kit 5 Mt mit Quick Connectors IP68

(max 1 Leuchte)

transparent

MRS

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

Code

