MORE DATASHEET



Typenangabe	Stehleuchte
Materialen und Farben	transparentes, grünes, amber/bernsteinfarbenes Glas; Stahlstab
	HINWEIS: Die Stäbe der More Kollektion bestehen aus verzinktem Stahl. Sie eignen sich für die Installation im Freien, sind jedoch nicht vollständig wasserdicht.
Light source	LED Leuchtmittel G4 12Vdc 1x 0,8W / Nennleistung 0,8W / Energieklasse G / Lumen 69 / K 2700 / CRI 80 / Schutzklasse IP65
	<u>Lichtquelle EPREL registriert, klick hier</u> HINWEIS: IP-Spezifikationen - Lampenfassung IP65 (nicht gegen Eintauchen geschützt); Kabel IP68.
Power supply	12Vdc Driver nicht inklusiv

Abmessungen



Glas H 10×7 cm ca. H 70 cm (Kabel 210 cm) H 100 cm (Kabel 170 cm) H 130 cm (Kabel 150 cm)

Verlängerungskabel-Kit 5 Mt mit Quick Connectors

IP68 (max 1 Leuchte)

Code	MR70 H 70 cm / transparent MR70GR H 70 cm / grün MR70A H 70 cm / amber MR100 H 100 cm / transparent MR100GR H 100 cm / grün MR100A H 100 cm / amber MR130 H 130 cm / transparent MR130GR H 130 cm / grün MR130A H 130 cm / grün
Unterstützende zusätzliche Teile (Bodenplatte oder Spieß sind für die Montage notwendig)	MSMP modulare Bodenplatte 32x32x32 cm (max 3 Leuchte) MPT Spieß 25 cm
Zusätzliche Teile für Gel Box System	 ED6 Driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 nicht dimmbar (max 9 Leuchte) MB1 Mini Gel Box IP68 (max 2 Verbindungen, Verbindungsklemmen inkl.) MB2 Mini Gel Box IP68 (max 6 Verbindungen, Verbindungsklemmen inkl.) KP1 Verlängerungskabel-Kit 5 Mt mit Mini Gel Box IP68 (max 1 Leuchte)
Zusätzliche Teile für Quick Connectors System	ED6CR Driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 nicht dimmbar mit Quick Connectors (max 9 Leuchte) CRM Multiple Quick Connector IP68 - 1 IN & 5 OUT (max 5 Verbindungen) CRS Single Quick Connector IN IP68

KP2

