

**Typenangabe**

Stehleuchte

**Materialen und Farben**

transparentes, grünes, amber/bernsteinfarbenes Glas;  
Stahlstab

HINWEIS: Die Stäbe der More Kollektion bestehen aus verzinktem Stahl. Sie eignen sich für die Installation im Freien, sind jedoch nicht vollständig wasserdicht.

**Light source**

LED Leuchtmittel G4 12Vdc 1x 0,8W / Nennleistung 0,8W /  
Energieklasse G / Lumen 69 / K 2700 / CRI 80 / Schutzklasse  
IP65


[Lichtquelle EPREL registriert, klick hier](#)

HINWEIS: IP-Spezifikationen - Lampenfassung IP65 (nicht  
gegen Eintauchen geschützt); Kabel IP68.

**Power supply**

12Vdc Driver nicht inklusiv

## Abmessungen



Glas H 10x7 cm ca.  
H 70 cm (Kabel 210 cm)  
H 100 cm (Kabel 170 cm)  
H 130 cm (Kabel 150 cm)

---

### Code

MR70	H 70 cm / transparent
MR70GR	H 70 cm / grün
MR70A	H 70 cm / amber
MR100	H 100 cm / transparent
MR100GR	H 100 cm / grün
MR100A	H 100 cm / amber
MR130	H 130 cm / transparent
MR130GR	H 130 cm / grün
MR130A	H 130 cm / amber

---

### Unterstützende zusätzliche Teile (Bodenplatte oder Spieß sind für die Montage notwendig)

MSMP	modulare Bodenplatte 32x32x32 cm (max 3 Leuchte)
MPT	Spieß 25 cm

---

### Zusätzliche Teile für Gel Box System

ED6	Driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 nicht dimmbar (max 9 Leuchte)
MB1	Mini Gel Box IP68 (max 2 Verbindungen, Verbindungsklemmen inkl.)
MB2	Mini Gel Box IP68 (max 6 Verbindungen, Verbindungsklemmen inkl.)
KP1	Verlängerungskabel-Kit 5 Mt mit Mini Gel Box IP68 (max 1 Leuchte)

---

### Zusätzliche Teile für Quick Connectors System

ED6CR	Driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 nicht dimmbar mit Quick Connectors (max 9 Leuchte)
CRM	Multiple Quick Connector IP68 - 1 IN & 5 OUT (max 5 Verbindungen)
CRS	Single Quick Connector IN IP68
KP2	Verlängerungskabel-Kit 5 Mt mit Quick Connectors IP68 (max 1 Leuchte)