




Typenangabe	Stehleuchte
Materialen und Farben	transparentes, grünes, amber/bernsteinfarbenes Glas; Stahlstab HINWEIS: Die Stäbe der More Kollektion bestehen aus verzinktem Stahl. Sie eignen sich für die Installation im Freien, sind jedoch nicht vollständig wasserdicht.
Light source	LED Leuchtmittel G4 12V DC 1x max 1W / Nennleistung 0,8W / Energieklasse G / Lumen 69 / K 2700 / CRI 80 / Schutzklasse IP65 <u>Lichtquelle EPREL registriert, klick hier</u> HINWEIS: IP-Spezifikationen - Lampenfassung IP65 (nicht gegen Eintauchen geschützt); Kabel IP68.
Power supply	12V DC Driver nicht inklusiv

Abmessungen



Glas H 10x7 cm ca.
H 70 cm (Kabel 210 cm)
H 100 cm (Kabel 170 cm)
H 130 cm (Kabel 150 cm)

Code

MR70	H 70 cm / transparent
MR70GR	H 70 cm / grün
MR70A	H 70 cm / amber
MR100	H 100 cm / transparent
MR100GR	H 100 cm / grün
MR100A	H 100 cm / amber
MR130	H 130 cm / transparent
MR130GR	H 130 cm / grün
MR130A	H 130 cm / amber

Unterstützende zusätzliche Teile

MSMP	unterstützende modulare Bodenplatte 32x32x32 cm (max 3 Leuchte)
MPT	More Spieß 25 cm

Zusätzliche Teile für Gel Box System

ED6	Driver 10W 12V DC 220-240V IP67 nicht dimmbar (max 9 Leuchte)
MB1	Mini Gel Box IP68 (max 2 Verbindungen, Verbindungsklemmen inkl.)
MB2	Mini Gel Box IP68 (max 6 Verbindungen, Verbindungsklemmen inkl.)
KP1	Verlängerungskabel-Kit 5 Mt mit Mini Gel Box IP68 (max 1 Leuchte)

Zusätzliche Teile für Quick Connectors System

ED6CR	Driver 10W 12V DC 220-240V IP67 nicht dimmbar mit Quick Connectors (max 9 Leuchte)
CRM	Multiple Quick Connector IP68 - 1 IN & 5 OUT (max 5 Verbindungen)
CRS	Single Quick Connector IN IP68
KP2	Verlängerungskabel-Kit 5 Mt mit Quick Connectors IP68 (max 1 Leuchte)