




Typenangabe	Stehleuchte Outdoor
Materialen und Farben	Naturmessingstab und Details, Glaslinse HINWEIS: Die Stäbe der Syphaduepassi-Kollektion bestehen aus Messing, das für den Außenbereich geeignet ist, jedoch nicht für den Einsatz unter Wasser; nicht auf Salznebelbeständig.
Lichtquelle	LED Leuchtmittel G4 12Vdc 1x0,8W / Nennleistung 0,8W / Energieklasse F / Lumen 70 / K 2700 / CRI 82 <u>Lichtquelle EPREL registriert, klick hier</u> HINWEIS: IP-Spezifikationen - Lampenfassung IP65 (nicht geschützt gegen Eintauchen); Kabel IP68; nicht auf Salznebelbeständig.
Stromversorgung	12Vdc Driver nicht inklusiv

Maße



gesamte H 45 cm (Kabel 225 cm)

gesamte H 75 cm (Kabel 195 cm)

Code	SYD45 H 45 cm
	SYD75 H 75 cm

Zubehör für das Gel-Box-System	ED6	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 not dimmable (max 9 lamps)
	MB1	mini gel box IP68 (max 2 connections, connector included)
	MB2	mini gel box IP68 (max 6 connections, connector included)
	KP1	extension kit 5 mt with mini gel box IP68 (max 1 lamp)

Zubehör für Quick-Connector-System	ED6CR	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 not dimmable with quick connectors (max 9 lamps)
	CRM	multiple quick connector IP68 - 1 IN & 5 OUT (max 5 connections)
	CRS	single quick connector IN IP68
	KP2	extension kit 5 mt with quick connectors IP68 (max 1 lamp)
