

**Typenangabe**

Stehleuchte

Materialen und Farben

Naturmessingstab und Details, Glaslinse

HINWEIS: Die Stäbe der Syphaduepassi-Kollektion bestehen aus Messing, das für den Außenbereich geeignet ist, jedoch nicht für den Einsatz unter Wasser.

Lichtquelle

LED Leuchtmittel G4 12Vdc 1x0,8W / Nennleistung 0,8W / Energieklasse F / Lumen 67 / K 2700 / CRI 80 / protection grade IP65


[Lichtquelle EPREL registriert, klick hier](#)

HINWEIS: IP-Spezifikationen - Lampenfassung IP65 (nicht geschützt gegen Eintauchen); Kabel und Steckverbinder IP68; nicht auf Salznebelbeständig.

Stromversorgung

12Vdc Driver nicht inklusiv

Maße



gesamte H 45 cm, Kabel 225 cm

gesamte H 75 cm, Kabel 195 cm

Code

SYD45 H 45 cm

SYD75 H 75 cm

Zubehör für das Gel-Box-System

ED6 driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 not dimmable (max 9 lamps)

MB1 mini gel box IP68 (max 2 connections, connector included)

MB2 mini gel box IP68 (max 6 connections, connector included)

KP1 extension kit 5 mt with mini gel box IP68 (max 1 lamp)

Zubehör für Quick-Connector-System

ED6CR driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 not dimmable with quick connectors (max 9 lamps)

CRM multiple quick connector IP68 - 1 IN & 5 OUT (max 5 connections)

CRS single quick connector IN IP68

KP2 extension kit 5 mt with quick connectors IP68 (max 1 lamp)