



<b>Typenangabe</b>	Hängeleuchte
<b>Materialien und Farben</b>	Struktur aus Messing mit schwarzen Details, Aufhängungskabel blau, Base weiß
<b>Lichtquelle</b>	<b>Lichtquelle 2700K</b> Ø 50 cm: LED-Modul 18x0,7W 24V / Nennleistung 12,6W / Energieklasse D / Lumen 2430 / K 2700 / CRI 91 Ø 85 cm: LED-Modul 36x0,7W 24V / Nennleistung 25,2W / Energieklasse D / Lumen 4860 / K 2700 / CRI 91 <u><a href="#">Lichtquelle EPREL registriert, klick hier</a></u> <b>Lichtquelle 2400K</b> Ø 50 cm: LED-Modul 18x0,7W 24V / Nennleistung 12,6W / Energieklasse E / Lumen 2160 / K 2400 / CRI 84 Ø 85 cm: LED-Modul 36x0,7W 24V / Nennleistung 25,2W / Energieklasse E / Lumen 4320 / K 2400 / CRI 84 <u><a href="#">Lichtquelle EPREL registriert, klick hier</a></u>
<b>Stromversorgung</b>	220-240V LED Driver 24V Triac dimmbar (110V verfügbar mit DALI dimmbar Driver)

## Maße



Ø 50 / 85 cm  
Base Ø 18x7,5 cm ca.  
Kabellänge 170 cm nach maß kürzbar

---

## Code

POTA5S / Ø 50 cm / 2700K  
POTA8S / Ø 85 cm / 2700K  
-----  
POTA5S24 / Ø 50 cm / 2400K  
POTA8S24 / Ø 85 cm / 2400K

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.  
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA  
© CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith