




<b>Typenangabe</b>	Wandleuchte mit Plug Driver
<b>Materialien und Farben</b>	Struktur aus Messing mit schwarzen Details, Dimmer/Plug Driver schwarz, Kabel blau (auch verfügbar mit Wandanschluß und Basis weiß)
<b>Lichtquelle</b>	<b>Lichtquelle 2700K</b> LED-Modul 20x0,7W 24V / Nennleistung 14W / Energieklasse D / lumen 2700 / K 2700 / CRI 91 <a href="#">Lichtquelle EPREL registriert, klick hier</a> <b>Lichtquelle 2400K</b> LED-Modul 20x0,7W 24V / Nennleistung 14W / Energieklasse E / lumen 2400 / K 2400 / CRI 84 <a href="#">Lichtquelle EPREL registriert, klick hier</a>
<b>Stromversorgung</b>	110-240V* Plug Driver/Netzteil mit Dimmer (memory last step) *Der Plug Driver 110-240V wird nur mit dem elektrischen Stecker geliefert, der für den Referenzmarkt geeignet ist. Bitte nennen Sie in der Bestellung, ob das Ziel des Produkts von Ihrem Standard abweicht. (Version mit Wandanschluß: mit Triac-dimmbare Driver; 110V erhältlich mit DALI-dimmbare Driver)

## Maße



110×95 cm ca.

Vorsprung 25 cm ca.

Kabel von Leuchte bis zum Dimmer 30 cm, von Dimmer bis zum Plug Driver 300 cm

---

## Code

POTAWF	mit Plug Driver / 2700K
POTAW	mit Basis 14x14 cm / 2700K
-----	
POTAWF24	mit Plug Driver / 2400K
POTAW24	mit Basis 14x14 cm / 2400K

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.  
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA  
© CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith