



Tipo	lámpara de pie outdoor
Materiales y colores	esfera de vidrio transparente o verde con superficie irregular, detalles en aluminio
Fuente de luz	<p>230V: tarjeta LED 1x15W atenuable/ potencia nominal 15W / clase energética F / lúmenes 1300 / K 2850 / CRI >80 / grado de protección IP64</p> <p>fuente luminosa EPREL pendiente (@110V: tarjeta LED 1x14W / potencia nominal 14W / clase energética A+ / lúmenes 1540 / K 2700* / CRI 80)</p> <p>*Los módulos LED 110V suministrados tienen una temperatura de inicio de 2.700K, tal como se indica en las hojas de datos del fabricante. Para su uso en exteriores, posteriormente se aplica una resina protectora que aumenta la temperatura de color en 800K (CCT - correlated colour temperature), llegando a aproximadamente 3.200K. No es posible suministrar LEDs con una temperatura de color diferente a esta.</p>
Alimentación	110V o 230V

Dimensiones



esfera Ø 50 cm aprox.
base: Ø 16 × 1,5 cm
peso neto 31 kg



esfera Ø 30 cm aprox.
base: Ø 16 × 1,5 cm
peso neto 15 kg

Código de pedido

MD3	Ø 30 / verde/detalles en aluminio
MD3TR	Ø 30 / transparente/detalles en aluminio
MD5	Ø 50 / verde/detalles en aluminio
MD5TR	Ø 50 / transparente/detalles en aluminio

Accesorios

MSM	módulo de soporte 31x31 cm
MDCV	cable de enchufe EU cableado 230V IP65 350 cm