



Tipo	lámpara de pie outdoor
Materiales y colores	vidrio transparente, verde o ámbar; cable de alimentación gris/transparente
Fuente de luz	bombilla LED G4 12Vdc 1x 0,8W / potencia nominal 0,8W / clase energética G / lúmenes 70 / K 2700 / CRI 82 fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables IP68.
Alimentación	transformador de 12Vdc no incluido
Dimensiones	vidrio 10x7 cm aprox. anchura de cable 300 cm



Código de pedido

MR0 trasparente
MR0A ámbar
MR0GR verde

Accesorios para el sistema gel box

ED6 driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx)
MB1 mini gel box MB1 IP68 (máx 2 conexiones, conectores incluidos)
MB2 mini gel box IP68 (máx 6 conexiones, conectores incluidos)
KP1 kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx. 1 lámpara)

Accesorios para sistema de conectores rápidos

ED6CR driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx)
CRM conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx.imo 5 conexiones)
CRS conector rápido IN IP68 simple
KP2 kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx. 1 lámpara)
