


Designer	Maurizio Quargnale, en colaboración con Team Sviluppo Prodotto (equipo de desarrollo del producto) de Catellani & Smith
Tipo	lámpara de pie outdoor
Materiales	esfera de vidrio transparente o irregular, tallo de metal laqueado negro, detalles en latón NOTA: los tallos de la colección Syphasera son de metal laqueado negro para exterior, aptos para exteriores, pero no resistentes a la inmersión y a la niebla salina.
Fuente de luz	bombilla LED G4 12Vdc 1x0,8W / potencia nominal 0,8W / clase energética F / lúmenes 70 / K 2700 / CRI 82 fuente de luz registrada **EPREL**, haga clic aquí NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables IP68; no resistente a la niebla salina.
Alimentación	transformador de 12Vdc no incluido

Dimensiones



cilindro con supporto
Ø 1,5 x H 21 cm
alt. total 65 cm (cable 255 cm)
alt. total 80 cm (cable 240 cm)
alt. total 110 cm (cable 210 cm)
alt. total 140 cm (cable 180 cm)

Código de pedido

SYS65	H 65 cm
SYS80	H 80 cm
SYS110	H 110 cm
SYS140	H 140 cm

Accesorios para el sistema gel box

ED6	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx)
MB1	mini gel box MB1 IP68 (máx 2 conexiones, conectores incluidos)
MB2	mini gel box IP68 (máx 6 conexiones, conectores incluidos)
KP1	kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx 1 lámpara)

Accesorios para sistema de conectores rápidos

ED6CR	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx)
CRM	conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx 5 conexiones)
CRS	conector rápido IN IP68 simple
KP2	kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx 1 lámpara)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

Catellani&Smith