



Tipo	lámpara de pie outdoor
Materiales y colores	<p>tallo y detalles de latón natural, lente de vidrio</p> <p>NOTA: los tallos de Syphaduepassi son de latón aptos para exteriores, pero no resistentes a la inmersión y no resistente a la niebla salina.</p>
Fuente de luz	<p>bombilla LED G4 12Vdc 1x0,8W / potencia nominal 0,8W / clase energética F / lúmenes 70 / K 2700 / CRI 82</p> <p><u>fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí</u></p> <p>NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables y conexiones IP68; no resistente a la niebla salina.</p>
Alimentación	driver de 12Vdc no incluido
Dimensiones	 <p>alt. total 45 cm (cable 225 cm) alt. total 75 cm (cable 195 cm)</p>

Código de pedido SYD45 alt. 45 cm
SYD75 alt. 75 cm

Accesorios para el sistema gel box

ED6 driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx.)
MB1 mini gel box MB1 IP68 (máx.2 conexiones, conectores incluidos)
MB1 mini gel box IP68 (máx.6 conexiones, conectores incluidos)
KP1 kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx. 1 lámpara)

Accesorios para sistema de conectores rápidos

ED6CR driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx.)
CRM conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx.imo 5 conexiones)
CRS conector rápido IN IP68 simple
KP2 kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx. 1 lámpara)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

