


Tipo	lámpara de pie outdoor
Materiales y colores	tallo y detalles de latón natural, lente de vidrio NOTA: los tallos de Syphaduepassi son de latón aptos para exteriores, pero no resistentes a la inmersión y no resistente a la niebla salina.
Fuente de luz	bombilla LED G4 12Vdc 1x0,8W / potencia nominale 0,8W / clase energética F / lúmenes 70 / K 2700 / CRI 82 fuente de luz registrada **EPREL**, haga clic aquí NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables y conexiones IP68; no resistente a la niebla salina.
Alimentación	driver de 12Vdc no incluido
Dimensiones	 alt. total 45 cm (cable 225 cm) alt. total 75 cm (cable 195 cm)

Código de pedido	SYD45	alt. 45 cm
	SYD75	alt. 75 cm
Accesorios para el sistema gel box	ED6	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx.)
	MB1	mini gel box MB1 IP68 (máx.2 conexiones, conectores incluidos)
	MB1	mini gel box IP68 (máx.6 conexiones, conectores incluidos)
	KP1	kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx. 1 lámpara)
Accesorios para sistema de conectores rápidos	ED6CR	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx.)
	CRM	conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx.imo 5 conexiones)
	CRS	conector rápido IN IP68 simple
	KP2	kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx. 1 lámpara)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH