



Tipo	lámpara colgante
Materiales y colores	<p>base de metal negro; cuchara portalámparas de acero</p> <p>Ø 40/ 40/80 cm semiesfera de aluminio con superficie interna irregular revestida de lámina dorada / plateada / de cobre, exterior negro mate</p> <p>Ø 100 cm semiesfera de fiberglass con superficie interna irregular revestida de lámina dorada / plateada / de cobre, exterior negro mate</p>
Fuente de luz	<p>Ø 40/60 cm módulo LED 24V DC / 2x4W / clase energética F / lúmenes 860 / K range 2700 / CRI >80</p> <p>Ø 80/100 cm módulo LED 24V DC / 4x4W / clase energética F / lúmenes 1680 / K range 2700 / CRI >80</p> <p><u>fuentes de luz registrada EPREL, haga clic aquí</u></p>

Alimentación

driver 24V DC de bajo voltaje 220-240V Triac atenuable
(110V disponible por encargo)

Dimensiones



base Ø 15x7,5 cm,
Ø 40/60 cm con 2 cucharas
Ø 80/100 cm con 4 cucharas
cable suspensión 170 cm cortado a medida

Código de pedido Ø 40/ 60

SM24LS Ø 40 cm / plata
SM24LG Ø 40 cm / oro
SM24LC Ø 40 cm/ cobre
SM26LS Ø 60 cm / plata
SM26LG Ø 60 cm / oro
SM26LC Ø 60 cm/ cobre

Código de pedido Ø 80/ 100

SM28LS Ø 80 cm / plata
SM28LG Ø 80 cm / oro
SM28LC Ø 80 cm/ cobre
SM210LS Ø 100 / plata
SM210LG Ø 100 / oro
SM210LC Ø 100/ cobre