

**Designer (esfera de vidrio transparente)**

Maurizio Quagnale, en colaboración con Team Sviluppo Prodotto (equipo de desarrollo del producto) de Catellani & Smith

Tipo

lámpara de pie outdoor

Materiales y colores

esfera de vidrio transparente o irregular, tallo de metal laqueado negro, detalles en latón

NOTA: los tallos de la colección Syphasfera son de metal laqueado negro para exterior, aptos para exteriores, pero no resistentes a la inmersión; no resistentes a la niebla salina.

Fuente de luz

bombilla LED G4 12Vdc 1x0,8W / potencia nominal 0,8W / clase energética G / lúmenes 70 / K 2700 / CRI 82


[fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí](#)

NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables IP68; no resistente a la niebla salina.

Alimentación

driver 12Vdc no incluido

Dimensiones



esfera Ø 8 cm
alt. total 60 cm (cable 255 cm)
alt. total 75 cm (cable 240 cm)
alt. total 105 cm (cable 210 cm)
alt. total 135 cm (cable 180 cm)

Código de pedido

SYF60	alt. 60 cm / vidrio
SYF60I	alt. 60 cm / vidrio irregular
SYF75	alt. 75 cm / vidrio
SYF75I	alt. 75 cm / vidrio irregular
SYF105	alt. 105 cm / vidrio
SYF105I	alt. 105 cm / vidrio irregular
SYF135	alt. 135 cm / vidrio
SYF135I	alt. 135 cm / vidrio irregular

Accesorios para el sistema gel box

ED6	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx)
MB1	mini gel box MB1 IP68 (máx 2 conexiones, conectores incluidos)
MB2	mini gel box IP68 (máx 6 conexiones, conectores incluidos)
KP1	kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx 1 lámpara)

Accesorios para sistema de conectores rápidos

ED6CR	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx)
CRM	conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx 5 conexiones)
CRS	conector rápido IN IP68 simple
KP2	kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx 1 lámpara)