
SYPHASFERA DATASHEET



Designer (esfera de vidrio transparente)	Maurizio Quargnale, en colaboración con Team Sviluppo Prodotto (equipo de desarrollo del producto) de Catellani & Smith			
Tipo				
Materiales	esfera de vidrio transparente o irregular, tallo de metal laqueado negro, detalles en latón			
	NOTA: los tallos de la colección SyphasFera son de metal laqueado negro para exterior, aptos para exteriores, pero no resistentes a la inmersión.			
Fuente de luz	bombilla LED G4 12Vdc 1x0,8W / potencia nominal 0,8W / clase energética G / lúmenes 69 / K 2700 / CRI 80 / grado de protección IP65			
	fuente de luz registrada EPREL , haga clic aquí			
	NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables			
	y conexiones IP68; no resistente a la niebla salina.			
Alimentación	driver 12Vdc no incluido			

Dimensiones



esfera Ø 8 cm

Alt. total 60 cm (cable 255 cm) Alt. total 75 cm (cable 240 cm) Alt. total 105 cm (cable 210 cm) Alt. total 135 cm (cable 180 cm)

Cód	iao	de	ped	lido

SYF60 Alt. 60 cm / vidrio

SYF601 Alt. 60 cm / vidrio irregular

SYF75 Alt. 75 cm / vidrio

SYF751 Alt. 75 cm / vidrio irregular

SYF105 Alt. 105 cm / vidrio

SYF1051 Alt. 105 cm / vidrio irregular

SYF135 Alt. 135 cm / vidrio

SYF1351 Alt. 135 cm / vidrio irregular

Accesorios para el sistema gel box

ED6 driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx) MB1 mini gel box MB1 IP68 (máx 2 conexiones, conectores incluidos)

MB2 mini gel box IP68 (máx 6 conexiones, conectores incluidos)

KP1 kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx 1 lámpara)

Accesorios para sistema de conectores rápidos

ED6CR driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 no atenuable con conectores

rápidos (9 lámparas máx)

CRM conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx 5

conexiones)

CRS conector rápido IN IP68 simple

KP2 kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx 1

lámpara)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. © 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

