




<b>Designer</b>	Maurizio Quagnale, en colaboración con Team Sviluppo Prodotto (equipo de desarrollo del producto) de Catellani & Smith
<b>Tipo</b>	lámpara de pie
<b>Materiales</b>	<p>esfera de vidrio transparente o irregular, tallo de metal laqueado negro, detalles en latón</p> <p>NOTA: los tallos de la colección Syphasfera son de metal laqueado negro para exterior. Son sumergibles y aptos para exteriores. Sin embargo, en caso de una instalación en agua, sugerimos una versión disponible a pedido, diseñada específicamente para este tipo de proyectos y requerimientos.</p>
<b>Fuente de luz</b>	<p>bombilla LED G4 12V DC 1x max 1W / clase energética G / lúmenes 69 / K 2700 / CRI 80 / grado de protección IP65</p> <p>NOTA: especificaciones IP - portalámparas IP65 (no sumergible); cables y conexiones IP68.</p>
<b>Alimentación</b>	transformador de 12Vdc incluido

## Dimensiones



esfera Ø 8 cm

Alt. total 60 cm (cable 255 cm)

Alt. total 75 cm (cable 240 cm)

Alt. total 105 cm (cable 210 cm)

Alt. total 135 cm (cable 180 cm)

---

<b>Código de pedido</b>	SYF60	Alt. 60 cm / vidrio
	SYF60I	Alt. 60 cm / vidrio irregular
	SYF75	Alt. 75 cm / vidrio
	SYF75I	Alt. 75 cm / vidrio irregular
	SYF105	Alt. 105 cm / vidrio
	SYF105I	Alt. 105 cm / vidrio irregular
	SYF135	Alt. 135 cm / vidrio
	SYF135I	Alt. 135 cm / vidrio irregular

---

<b>Accesorios para el sistema gel box</b>	ED6	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 no atenuable (9 lámparas máx)
	MB1	mini gel box MB1 IP68 (máx 2 conexiones, conectores incluidos)
	MB2	mini gel box IP68 (máx 6 conexiones, conectores incluidos)
	KP1	kit de extensión de 5 m con mini gel box IP68 (máx 1 lámpara)

---

<b>Accesorios para sistema de conectores rápidos</b>	ED6CR	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 no atenuable con conectores rápidos (9 lámparas máx)
	CRM	conector rápido múltiple IP68 - 1 IN & 5 OUT (máx 5 conexiones)
	CRS	conector rápido IN IP68 simple
	KP2	kit de extensión de 5 m con conectores rápidos IP68 (máx 1 lámpara)

---