


| | |
|---|---|
| **Tipo** | lámpara colgante con plug driver y yunque |
| **Materiales y colores** | estructura de latón con detalles en negro, cable de suspensión de acero, dimmer/plug negro, cable azul, yunque de hierro negro |
| **Fuente de luz** | **Fuente de luz 2700K** Ø 50 cm: modulo LED 18x0,7W 24V / potencia nominal 12,6W / clase energética D / lúmenes 2430 / K 2700 / CRI 91 Ø 85 cm: modulo LED 36x0,7W 24V / potencia nominal 25,2W / clase energética D / lúmenes 4860 / K 2700 / CRI 91 fuente de luz registrada **EPREL**, haga clic aquí **Fuente de luz 2400K** Ø 50 cm: modulo LED 18x0,7W 24V / potencia nominal 12,6W / clase energética E / lúmenes 2160 / K 2400 / CRI 84 Ø 85 cm: modulo LED 36x0,7W 24V / potencia nominal 25,2W / clase energética E / lúmenes 4320 / K 2400 / CRI 84 fuente de luz registrada **EPREL**, haga clic aquí |
| **Alimentación** | plug driver con dimmer * El plug driver de 110-240V se suministra solamente con el enchufe eléctrico del país de referencia. Por lo tanto, al realizar el pedido, especifique si el destino del artículo es distinto al destino estándar de su mercado. |

**Medidas**



Ø 50 / 85 cm
cables de suspensión ajustables 300 cm máx.,
cable de la lampara a dimmer 30 cm, de dimmer a plug driver 300 cm

**Código de pedido**

| | |
|---|---|
| POTA5F | Ø 50 cm / 2700K |
| POTA8F | Ø 85 cm / 2700K |
| --- | |
| POTA5F24 | Ø 50 cm / 2400K |
| POTA8F24 | Ø 80 cm / 2400K |

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH