




Tipo	lámpara de pared con plug driver
Materiales y colores	estructura de latón con detalles en negro, dimmer/plug negro, cable azul (también disponible con base de pared blanca)
Fuente de luz	Fuente de luz 2700K modulo LED 20x0,7W 24V / potencia nominal 14W / clase energética D / lúmenes 2700 / K 2700 / CRI 91 fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí Fuente de luz 2400K modulo LED 20x0,7W 24V / potencia nominal 14W / clase energética E / lúmenes 2400 / K 2400 / CRI 84 fuente de luz registrada EPREL, haga clic aquí
Alimentación	110-240V* plug driver con dimmer * El plug driver de 110-240V se suministra solamente con el enchufe eléctrico del país de referencia. Por lo tanto, al realizar el pedido, especifique si el destino del artículo es distinto al destino estándar de su mercado. (Versión con base de pared: con driver regulable por Triac; 110V disponible con driver regulable por DALI)

Medidas



110×95 cm
saliente aprox. 25 cm
cable de la lampara a dimmer 30 cm, de dimmer a plug driver 300 cm

Código de pedido	POTAWF	con Plug Driver / 2700K
	POTAW	con base Basis 14x14 cm / 2700K

	POTAWF24	con Plug Driver / 2400K
	POTAW24	con base Basis 14x14 cm / 2400K

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

