



Type suspension


Matériaux et couleurs câble bleu, boucle en cuivre nickelé, lente amovible en verre

Source lumineuse LED interchangeable 1x1,1W 24V ch. / puissance nominale 1,1W / classe énergétique G / 63 lumen ch. / 2700 K / CRI 90

[source lumineuse enregistrée **EPREL**, cliquez ici](#)

Alimentation transformateur LED 24V 110V ou 240V dimmable IGBT/Triac

Dimensions



15/20/24 LED
base 150x30 or 60x60 cm
H tot. 120 cm non réglable,
lentilles Ø 32 mm

Disponibile sur demande avec bases de différentes tailles et finitions, avec un nombre variable de pendentifs et hauteurs personnalisées.

Code de commande

JO15QLVO	15 LED / base 60x60 cm
JO20QLVO	20 LED / base 60x60 cm
JO24QLVO	24 LED / base 60x60 cm
JO15RLVO	15 LED / base 150x30 cm
JO20RLVO	20 LED / base 150x30 cm
JO24RLVO	24 LED / base 150x30 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 98.800 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163,
RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith