

**Matériaux et couleurs**

sphère en fil d'aluminium naturel avec transformateur imprégné de résine IP67 logé dans un boîtier de couleur noir

Source lumineuse

Ø 50 cm
ampoule LED IP65 G4 12V DC 8x0,8W / classe énergétique G / 552 lumen / 2700 K / CRI 80

Ø 70 cm
ampoule LED IP65 12V DC 16x0,8W / classe énergétique G / 1104 lumen / 2700 K / CRI 80

Ø 100 cm
ampoule LED IP65 12V DC 20x0,8W / classe énergétique G / 1380 lumen / 2700 K / CRI 80

[source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici](#)

Alimentation

transformateur imprégné de résine 12V 220-240V IP67 non dimmable (version 110V disponible sur demande) avec boîtier cylindrique de couleur noire

Dimensions



sphère Ø 50/70/100 cm,
boîtier Ø 5×20 cm,
câble 12V 450 cm,
câble 230V (EU ou CH) 200 cm

Code de commande

F5SIPL Ø 50 cm
F7SIPL Ø 70 cm
F10SIPL Ø 100 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith