



Type	suspension
Matériaux	Materialsbase en métal, diffuseur en aluminium
Source lumineuse	<p>Malagola 27 LED COB 1x2W @210 mA / puissance nominale 2W / classe énergétique F / 300 lumen / 2700 K / CRI ≥80</p> <p><u>source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici</u></p> <p>Malagola 55 ampoule LED E27 230V 1x7,5W avec coupole argentée / classe énergétique F / 810 lumen / 2700 K / CRI 82 / dimmable IGBT/Triac</p> <p><u>source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici</u></p> <p>Malagola 110 ampoule LED E27 230V 3x7,5W avec coupole argentée / classe énergétique F / 2430 lumen / 2700 K / CRI 82 / dimmable IGBT/Triac</p> <p><u>source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici</u></p>

Alimentation

Malagola 27
constant current driver 110-240V non dimmable


Malagola 55/110
110V (ampoules non fournies) - 240V

Dimensions



Malagola 27
base Ø 9x3,5 cm
diffuseur 27x13x11 cm
câble suspension 170 cm pouvant être coupé sur mesure

—
Malagola 55
base Ø 8x2,5 cm
diffuseur 55x30x25 cm
câble suspension 170 cm pouvant être coupé sur mesure



Malagola 110
base Ø 9x5 cm
diffuseur 110x45x45 cm
câbles suspension 170 cm pouvant être coupés sur mesure

Code de commande	ML27LG or
Malagola 27	ML27LS argent
	ML27LC cuivre

Code de commande	ML55LG or
Malagola 55	ML55LS argent
	ML55LC cuivre

Code de commande	ML110LG or
Malagola 110	ML110LS argent
	ML110LC cuivre