



Type	lampe de sol
Matériaux et couleurs	sphère en verre transparent ou vert avec surface irrégulière, détails en aluminium
Source lumineuse	230V: carte LED 1x15W dimmable / puissance nominale 15W / classe énergétique F / 1300 lumen / 2850 K / CRI >80 / indice de protection IP64 source lumineuse en attente de l'enregistrement EPREL (@110V: carte LED 1x14W / puissance nominale 14W / classe énergétique A+ / lumen 1540 / 2700* K / CRI 80) *Les modules LED 110V fournissent une température de départ de 2700K, comme indiqué dans les fiches techniques du fabricant. Pour leur utilisation en extérieur, une résine protectrice est ensuite appliquée, ce qui augmente la température de couleur de 800K (CCT correlated color temperature), atteignant environ 3500K. Actuellement, il n'est pas possible de fournir des LED avec une température de couleur différente de celle-ci.
Alimentation	110V ou 230V

Dimensions



sphère Ø 50 cm env.
base Ø 16×1,5 cm
poids net 31 kg



sphere Ø 30 cm ca.
base Ø 16×1,5 cm
poids net 15 kg

Code de commande

MD3 Ø 30 / vert/détails aluminium
MD3TR Ø 30 / transparent/détails aluminium
MD5 Ø 50 / vert/détails aluminium
MD5TR Ø 50 / transparent/détails aluminium

Accessories

MSM module support 31x31 cm
MDCV câble prise EU câblé 230V IP65 350 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF. P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

