MEDOUSÊ DATASHEET



Type

applique

Matériaux et couleurs

hèmisphère en verre transparent ou vert avec surface irrégulière, tiges en laiton

Source lumineuse

230V: carte LED 1x15W dimmable / puissance nominale 15W / classe énergétique F / 1300 lumen / 2850 K / CRI >80 / indice de protection IP64

source lumineuse en attente de l'enregistrement EPREL

(@110V: carte LED 1x14W / puissance nominale 14W / classe énergétique A+ / lumen 1540 / 2700* K / CRI 80)

*Les modules LED 110V fournis ont une température de départ de 2700K, comme indiqué dans les fiches techniques du fabricant. Pour leur utilisation en extérieur, une résine protectrice est ensuite appliquée, ce qui augmente la température de couleur de 800K (CCT correlated color temperature), atteignant environ 3500K. Actuellement, il n'est pas possible de fournir des LED avec une température de couleur différente de celle-ci.

Alimentation 110V ou 230V

Dimensions



demi-sphère Ø 30 cm env. hauteur totale tiges incluses 44 cm

Code de commande

MD3P vert/détails laiton

MD3PTR transparent/détails laiton

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

