



Type	lampe de sol pour l'extérieur
Matériaux et couleurs	verre transparent, vert ou ambre ; câble d'alimentation gris/translucide
Source lumineuse	ampoule LED G4 12Vdc 1x 0,8W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique G / lumen 70 / 2700 K / CRI 82 source lumineuse enregistrée **EPREL**, cliquez ici NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles IP68.
Alimentation	transformateur 12Vdc non inclus
Dimensions	 verre 10×7 cm env. longueur câble 300 cm

Code de commande	MR0	transparent
	MR0GR	vert
	MR0A	ambre
Accessoires pour système gel box	ED6	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable (max 9 lampes)
	MB1	mini gel box IP68 (max 2 connexions, connecteurs inclus)
	MB2	mini gel box IP68 (max 6 connexions, connecteurs inclus)
	KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max 1 lampe)
Accessoires pour système connecteurs rapides	ED6CR	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max 9 lampes)
	CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max 5 connexions)
	CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
	KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max. 1 lampe)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH