MORE DATASHEET



Туре	lampe de sol
Matériaux et couleurs	verre transparent, vert ou ambre ; support en acier
	NOTE : les supports de la collection More sont en acier zingué. Ils sont adaptés pour être exposés à l'extérieur mais ne résistent pas à l'immersion.
Source lumineuse	ampoule LED G4 12Vdc 1x 0,8W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique G / lumen 69 / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65
	source lumineuse enregistrée <b>EPREL</b> , cliquez ici NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles IP68.
Alimentation	transformateur 12Vdc non inclus

#### **Dimensions**



verre H 10×7 cm env. H 70 cm (câble 210 cm) H 100 cm (câble 170 cm) H 130 cm (câble 150 cm)

### Code de commande

MR70 H 70 cm / transparent

MR70GR H 70 cm / vert MR70A H 70 cm / ambre

MR100 H 100 cm / transparent

MR100GR H 100 cm / vert
MR100A H 100 cm / ambre
MR130 H 130 cm / transparent

MR130GR H 130 cm / vert MR130A H 130 cm / ambre

## Accessoires de support (plaque ou piquet sont nécessaires pour le montage)

Accessoires de support (plaque MSMP plaque de support 32x32x32 cm (max 3 lampes)

MPT piquet 25 cm

## Accessoires pour système gel box

ED6 transformateur 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable

(max 9 lampes)

MB1 mini gel box IP68 (max 2 connexions, connecteurs inclus)
MB2 mini gel box IP68 (max 6 connexions, connecteurs inclus)

KP1 kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max. 1 lampe)

# Accessoires pour système connecteurs rapides

ED6CR transformateur 10W 12Vdc 220-240V IP67 non

dimmable avec connecteurs rapides (max 9 lampes)

CRM connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max 5

connexions)

CRS connecteur rapide IN IP68 simple

KP2 kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max 1

lampe)



