


Designer	Maurizio Quargnale en collaboration avec l'équipe de développement de produit Catellani & Smith
Type	lampe de sol pour l'extérieur
Matériaux et couleurs	cylindre en verre opalin, support en métal verni noir, détails laiton NOTE : les supports de la collection Syphasera sont en métal verni de couleur noire pour l'extérieur. Ils sont adapte pour une installation à l'extérieur, mais ne résistent pas à l'immersion et aux brouillards salins.
Source lumineuse	ampoule LED G4 12Vdc 1x0,8W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique F / 70 lumen / 2700 K / CRI 82 source lumineuse enregistrée **EPREL**, cliquez ici NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles IP68; pas résistant aux brouillards salins.
Alimentation	transformateur 12Vdc non inclus

Dimensions



cylindre avec support
Ø 1,5 x H 21 cm
H tot. 65 cm (câble 255 cm)
H tot. 80 cm (câble 240 cm)
H tot. 110 cm (câble 210 cm)
H tot. 140 cm (câble 180 cm)

Code de commande	SYS65	H 65 cm
	SYS80	H 80 cm
	SYS110	H 110 cm
	SYS140	H 140 cm

Accessoires pour système gel box	ED6	transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable (max 9 lampes)
	MB1	mini gel box IP68 (max 2 connexions, connecteurs inclus)
	MB2	mini gel box IP68 (max 6 connexions, connecteurs inclus)
	KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max 1 lampe)

Accessoires pour système connecteurs rapides	ED6CR	transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max 9 lampes)
	CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5 connexions)
	CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
	KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max 1 lampe)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH