



Designer (sphère en verre transparent) Maurizio Quagnale en collaboration avec l'équipe de développement de produit Catellani & Smith

Type lampe de sol pour l'extérieur


Matériaux et couleurs sphère en verre transparent ou irrégulier, support en métal verni noir, détails laiton

NOTE : les supports de la collection SyphasFera sont en métal verni de couleur noire pour l'extérieur. Ils sont adaptés pour une installation à l'extérieur, mais ne résistent pas à l'immersion et aux brouillards salins.

Source lumineuse ampoule LED G4 12Vdc 1x0,8W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique G / 70 lumen / 2700 K / CRI 82
[source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici](#)
NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles IP68; pas résistant aux brouillards salins.

Alimentation transformateur 12Vdc non inclus

Dimensions



sphere Ø 8 cm
H tot. 60 cm (câble 255 cm)
H tot. 75 cm (câble 240 cm)
H tot. 105 cm (câble 210 cm)
H tot. 135 cm (câble 180 cm)

Code de commande	SYF60	H 60 cm / verre
	SYF60I	H 60 cm / verre irrégulier
	SYF75	H 75 cm / verre
	SYF75I	H 75 cm / verre irrégulier
	SYF105	H 105 cm / verre
	SYF105I	H 105 cm / verre irrégulier
	SYF135	H 135 cm / verre
	SYF135I	H 135 cm / verre irrégulier

Accessoires pour système gel box	ED6	transformateur 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable (max 9 lampes)
	MB1	mini gel box IP68 (max 2 connexions, connecteurs inclus)
	MB2	mini gel box IP68 (max 6 connexions, connecteurs inclus)
	KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max 1 lampe)

Accessoires pour système connecteurs rapides	ED6CR	transformateur 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max 9 lampes)
	CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max 5 connexions)
	CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
	KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max 1 lampe)
