



Designer Maurizio Quagnale en collaboration avec l'équipe de développement de produit Catellani & Smith

Type lampe de sol

Matériaux sphère en verre transparent ou irrégulier, support en métal verni noir, détails laiton


NOTE : les supports de la collection Syphasfera sont en métal verni de couleur noire pour l'extérieur ; ils sont adaptés aussi bien à une exposition à l'extérieur qu'à l'immersion. En cas d'installation dans l'eau, nous suggérons toutefois d'adopter une version disponible sur demande, spécialement conçue pour ce type de projets et d'exigences.

Source lumineuse ampoule LED G4 12V DC 1x max 1W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique G / 69 lumen / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65

NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l'immersion) ; câbles et connexions IP68.

Alimentation transformateur 12Vdc non inclus

Dimensions



sphere Ø 8 cm
H tot. 60 cm (câble 255 cm)
H tot. 75 cm (câble 240 cm)
H tot. 105 cm (câble 210 cm)
H tot. 135 cm (câble 180 cm)

Code de commande

SYF60	H 60 cm / verre
SYF60I	H 60 cm / verre irrégulier
SYF75	H 75 cm / verre
SYF75I	H 75 cm / verre irrégulier
SYF105	H 105 cm / verre
SYF105I	H 105 cm / verre irrégulier
SYF135	H 135 cm / verre
SYF135I	H 135 cm / verre irrégulier

Accessoires pour système gel box

ED6	transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable (max 9 lampes)
MB1	mini gel box IP68 (max 2 connexions, connecteurs inclus)
MB2	mini gel box IP68 (max 6 connexions, connecteurs inclus)
KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max 1 lampe)

Accessoires pour système connecteurs rapides

ED6CR	transformateur 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max 9 lampes)
CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max 5 connexions)
CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max 1 lampe)