Type	lampe de sol
Matériaux et couleurs	support et détails en laiton naturel, lentille en verre NOTE : les supports de Syphaduepassi sont en laiton, adapte pour une installation à l’extérieur, mais ne résistent pas à l’immersion.
Source lumineuse	ampoule LED G4 12Vdc 1x0,8W / puissance nominale 0,8W / classe énergétique F / 67 lumen / 2700 K / CRI 80 / indice de protection IP65 source lumineuse enregistrée **EPREL**, cliquez ici NOTE : spécifications IP - porte-ampoule IP65 (non adapté à l’immersion) ; câbles et connexions IP68 ; pas résistant aux brouillards salins.
Alimentation	driver 12Vdc non inclus

Dimensions



H tot. 45 cm, câble 225 cm
H tot. 75 cm, câble 195 cm

Code de commande	SYD45	H 45 cm
	SYD75	H 75 cm
Accessoires pour système gel box	ED6	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable (max. 9 lampes)
	MB1	mini gel box IP68 (max. 2 connexions, connecteurs inclus)
	MB2	mini gel box IP68 (max. 6 connexions, connecteurs inclus)
	KP1	kit rallonge 5 m avec mini gel box IP68 (max. 1 lampe)
Accessoires pour système connecteurs rapides	ED6CR	driver 10W 12Vdc 220-240V IP67 non dimmable avec connecteurs rapides (max. 9 lampes)
	CRM	connecteur rapide IP68 multiple - 1 IN & 5 OUT (max. 5 connexions)
	CRS	connecteur rapide IN IP68 simple
	KP2	kit rallonge 5 m avec connecteurs rapides IP68 (max. 1 lampe)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH