POSTKRISI 50 / 51 / 52 DATASHEET



TVt	)e

suspension

# Matériaux et couleurs

base en métal, diffuseur en fibre de verre naturale, peinte à la main blanc ou revêtue en feuille couleur or ou argent

## Source Iumineuse

PostKrisi 50-51 (natural) - ampoule LED E27 230V 1x8W / classe énergétique E / 900 lumen / 2700 K / CRI >80 / dimmable IGBT/Triac

PostKrisi 52 (natural) - ampoule LED E27 230V 3x8W / classe énergétique E / 2700 lumen / 2700 K / CRI ≥80 / dimmable IGBT/Triac

## source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici

PostKrisi 50-51 - ampoule LED E27 230V 1x7,5W avec coupole argent / classe énergétique F / 810 lumen / 2700 K / CRI 82 / dimmable IGBT/Triac

PostKrisi 52 - ampoule LED E27 230V 3x7,5W avec coupole argent / classe énergétique F / 2430 lumen / 2700 K / CRI 82 / dimmable IGBT/Triac

### source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici

#### Alimentation

110V (ampoules non fournies) - 240V

### **Dimensions**



PostKrisi 50 écran 85×35 cm base Ø 9×3,5 cm câble susp. 170 cm pouvant être coupé sur mesure

\_\_\_

PostKrisi 51 écran 115×40 cm base Ø 9×3,5 cm câble susp. 170 cm pouvant être coupé sur mesure



PostKrisi 52 écran 170×50 cm base Ø 9×6 cm câble susp. 170 cm pouvant être coupé sur mesure

Code de P commande 50 P

PK50LN naturel PK50LW blanc

PK50LG feuille couleur or PK50LS feuille couleur argent

Code de commande 51

PK51LN naturel PK51LW blanc

PK51LG feuille couleur or PK51LS feuille couleur argent

Code de commande 52

PK52LN naturel PK52LW blanc

PK52LG feuille couleur or PK52LS feuille couleur argent

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. © 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

