

Type	suspension
Matériaux	base en métal, tige en laiton ou métal nickelé, diffuseur en fibre de verre
Associations de couleurs	base vernie couleur noire / tige en laiton non traité / écran en fibre de verre naturelle ou verni blanc base nickel / tige en nickel / écran en fibre de verre naturelle ou verni blanc
Source lumineuse	ampoule LED E27 230V 3x8W / classe énergétique E / 2700 lumen / 2700 K / CRI ≥80 source lumineuse enregistrée **EPREL**, cliquez ici
Alimentation	110V (ampoules non fournies) - 240V

Dimensions



Base Ø 9×3,5 cm
PK65 : écran Ø 40 cm / tige 63 cm / hauteur max 200 cm
PK66 : écran Ø 60 cm / tige 83 cm / hauteur max 210 cm
PK67 : écran Ø 80 cm / tige 100 cm / hauteur max 220 cm
Câble à couper sur mesure

Code de commande PK65	PK65LN	laiton/naturel
	PK65LW	laiton/blanc
	PK65LNNC	nickel/naturel
	PK65LWNC	nickel/blanc
Code de commande PK66	PK66LN	laiton/naturel
	PK66LW	laiton/blanc
	PK66LNNC	nickel/naturel
	PK66LWNC	nickel/blanc
Code de commande PK67	PK67LN	laiton/naturel
	PK67LW	laiton/blanc
	PK67LNNC	nickel/naturel
	PK67LWNC	nickel/blanc

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

Catellani & Smith