



<b>Type</b>	lampe à suspension
<b>Matériaux et couleurs</b>	structure en laiton avec des détails noirs, câble de suspension bleu, base blanche
<b>Source lumineuse</b>	<b>Source lumineuse 2700K</b> Ø 50 cm: module LED 18x0,7W 24V / puissance nominale 12,6W / classe energetica D / lumen 2430 / K 2700 / CRI 91 Ø 85 cm: module LED 36x0,7W 24V / puissance nominale 25,2W / classe energetica D / lumen 4860 / K 2700 / CRI 91 <a href="#">source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici</a> <b>Source lumineuse 2400K</b> Ø 50 cm: module LED 18x0,7W 24V / puissance nominale 12,6W / classe énergétique E / lumen 2160 / K 2400 / CRI 84 Ø 85 cm: module LED 36x0,7W 24V / puissance nominale 25,2W / classe énergétique E / lumen 4320 / K 2400 / CRI 84 <a href="#">source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici</a>
<b>Alimentation</b>	driver 220-240V 24V dimmable Triac (110V disponible avec driver dimmable DALI)

## Dimensions



Ø 50 / 85 cm

base Ø 18x7,5 cm env.

câble susp. 170 cm pouvant être coupé sur mesure

---

### Code de commande

POTA5S / Ø 50 cm / 2700K

POTA8S / Ø 85 cm / 2700K

-----

POTA5S24 / Ø 50 cm / 2400K

POTA8S24 / Ø 85 cm / 2400K

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.  
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA  
© CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith