


Type	applique avec prise driver
Matériaux et couleurs	structure en laiton avec des détails noirs, driver/dimmer avec prise noir, câble bleu (aussi disponible avec base murale blanche)
Source lumineuse	module LED 20x0,7W 24V / puissance nominale 14W / classe énergétique D / lumen 2430 / K 2700 / CRI 91 source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici
Alimentation	110-240V* prise driver avec variateur *La prise driver 110-240V n'est fournie qu'avec la fiche électrique du pays de référence. Par conséquent, il est nécessaire de préciser lors de la commande si la destination de l'article est différente de celle de votre marché habituel. (Version avec base murale : avec driver dimmable Triac ; 110V disponible avec driver dimmable DALI)

Dimensions

110x95 cm



Code de commande POTAWF avec Plug Driver
 POTAW avec base murale 14x14 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

