




Type	applique avec prise driver
Matériaux et couleurs	structure en laiton avec des détails noirs, driver/dimmer avec prise noir, câble bleu (aussi disponible avec base murale blanche)
Source lumineuse	Source lumineuse 2700K module LED 20x0,7W 24V / puissance nominale 14W / classe énergétique D / lumen 2700 / K 2700 / CRI 91 source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici Source lumineuse 2400K module LED 20x0,7W 24V / puissance nominale 14W / classe énergétique E / lumen 2400 / K 2400 / CRI 84 source lumineuse enregistrée EPREL, cliquez ici
Alimentation	110-240V* prise driver avec variateur *La prise driver 110-240V n'est fournie qu'avec la fiche électrique du pays de référence. Par conséquent, il est nécessaire de préciser lors de la commande si la destination de l'article est différente de celle de votre marché habituel. (Version avec base murale : avec driver dimmable Triac ; 110V disponible avec driver dimmable DALI)

Dimensions



110×95 cm env.
saille 25 cm env.
câble de la lampe au variateur 30 cm, du variateur au plug driver
300 cm

Code de commande

POTAWF	avec Plug Driver / 2700K
POTAW	avec base murale 14x14 cm / 2700K

POTAWF24	avec Plug Driver/ 2400K
POTAW24	avec base murale 14x14 cm / 2400K

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith