MEDOUSÊ SCHEDA TECNICA



Tipologia

lampada da parete

Materiali e colori

semisfera in vetro irregolare trasparente o verde, aste ottone

Fonte luminosa

230V: scheda LED 1x15W dimmerabile / potenza nominale 15W / classe energetica F / lumen 1300 / K 2850 / CRI > 80 / grado di protezione IP64

fonte luminosa EPREL pending

(@110V: scheda LED 1x14W / potenza nominale 14W / classe energetica A+ / lumen 1540 / K 2700* / CRI 80)

*I moduli LED 110V forniti hanno una temperatura di partenza di 2.700K, che è quella indicata nei datasheet del produttore. Per il loro utilizzo all'esterno viene poi applicata una resina protettiva che aumenta di 800K la temperatura (CCT correlated colour temperature) arrivando a circa 3.500K. Al momento non è possibile fornire con temperatura di colore diversa da questa.

Alimentazione 110V o 230V

Dimensioni



semisfera Ø 30 cm ca. altezza totale aste incluse 44 cm

Codice d'ordine

MD3P v

verde/dettagli ottone

MD3PTR trasparente/dettagli ottone

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

