



<b>Tipologia</b>	lampada da terra
<b>Materiali e colori</b>	sfera in vetro irregolare trasparente o verde, dettagli in alluminio
<b>Fonte luminosa</b>	230V: scheda LED 1x15W dimmerabile / potenza nominale 15W / classe energetica F / lumen 1300 / K 2850 / CRI >80 / grado di protezione IP64  fonte luminosa EPREL pending  (@110V: scheda LED 1x14W / potenza nominale 14W / classe energetica A+ / lumen 1540 / K 2700* / CRI 80) *I moduli LED 110V forniti hanno una temperatura di partenza di 2.700K, che è quella indicata nei datasheet del produttore. Per il loro utilizzo all'esterno viene poi applicata una resina protettiva che aumenta di 800K la temperatura (CCT correlated colour temperature) arrivando a circa 3.500K. Al momento non è possibile fornire con temperatura di colore diversa da questa.
<b>Alimentazione</b>	110V o 230V

**Dimensioni**

sfera Ø 50 cm ca.  
base Ø 16×1,5 cm  
peso netto 31 kg



sfera Ø 30 cm ca.  
base Ø 16×1,5 cm  
peso netto 15 kg

**Codice  
d'ordine**

MD3 Ø 30 / verde/dettagli alluminio  
MD3TR Ø 30 / trasparente/dettagli alluminio  
MD5 Ø 50 / verde/dettagli alluminio  
MD5TR Ø 50 / trasparente/dettagli alluminio

**Accessori**

MSM modulo sostegno 31x31 cm  
MDCV cavo spina cablato con spina EU IP65 350 cm

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF. P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.  
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA  
© CATELLANI & SMITH



Catellani&Smith®