MEDOUSÊ SCHEDA TECNICA



Tipologia

lampada da terra

Materiali e colori

sfera in vetro irregolare trasparente o verde, dettagli in alluminio

Fonte luminosa

230V: scheda LED 1x15W dimmerabile / potenza nominale 15W / classe energetica F / lumen 1300 / K 2850 / CRI >80 / grado di protezione IP64

fonte luminosa EPREL pending

(@110V: scheda LED 1x14W / potenza nominale 14W / classe energetica A+ / lumen 1540 / K 2700* / CRI 80)

*I moduli LED 110V forniti hanno una temperatura di partenza di 2.700K, che è quella indicata nei datasheet del produttore. Per il loro utilizzo all'esterno viene poi applicata una resina protettiva che aumenta di 800K la temperatura (CCT correlated colour temperature) arrivando a circa 3.500K. Al momento non è possibile fornire con temperatura di colore diversa da questa.

Alimentazione 110V o 230V

Dimensioni



sfera \emptyset 50 cm ca. base \emptyset 16×1,5 cm peso netto 31 kg



sfera Ø 30 cm ca. base Ø $16 \times 1,5$ cm peso netto 15 kg

Codice d'ordine MD3 Ø 30 / verde/dettagli alluminio

MD3TR Ø 30 / trasparente/dettagli alluminio

MD5 Ø 50 / verde/dettagli alluminio

MD5TR Ø 50 / trasparente/dettagli alluminio

Accessori

MSM modulo sostegno 31x31 cm

MDCV cavo spina cablato con spina EU IP65 350 cm

CATELLANI & SMITH SRL VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ. REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA © CATELLANI & SMITH

