

Tipologia	lampada da terra outdoor
Materiali e colori	sfera in vetro irregolare trasparente o verde, dettagli in alluminio
Fonte luminosa	230V: scheda LED 1x15W dimmerabile / potenza nominale 15W / classe energetica F / lumen 1300 / K 2850 / CRI >80 / grado di protezione IP64 fonte luminosa EPREL pending (@110V: scheda LED 1x14W / potenza nominale 14W / classe energetica A+ / lumen 1540 / K 2700* / CRI 80) *I moduli LED 110V forniti hanno una temperatura di partenza di 2.700K, che è quella indicata nei datasheet del produttore. Per il loro utilizzo all'esterno viene poi applicata una resina protettiva che aumenta di 800K la temperatura (CCT correlated colour temperature) arrivando a circa 3.200K. Al momento non è possibile fornire con temperatura di colore diversa da questa.
Alimentazione	110V o 230V

Dimensioni



sfera Ø 50 cm ca.
base Ø 16×1,5 cm
peso netto 31 kg



sfera Ø 30 cm ca.
base Ø 16×1,5 cm
peso netto 15 kg

Codice d'ordine	MD3	Ø 30 / verde/dettagli alluminio
	MD3TR	Ø 30 / trasparente/dettagli alluminio
	MD5	Ø 50 / verde/dettagli alluminio
	MD5TR	Ø 50 / trasparente/dettagli alluminio
Accessori	MSM	modulo sostegno 31x31 cm
	MDCV	cavo spina cablato con spina EU IP65 350 cm

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH