


Designer (sfera in vetro trasparente)	Maurizio Quargnale in collaborazione con Team Sviluppo Prodotto Catellani & Smith
Tipologia	lampada da terra outdoor
Materiali e colori	sfera in vetro trasparente o irregolare, stelo in metallo verniciato nero, dettagli ottone NOTA: gli steli della collezione Syphasfera sono in metallo verniciato per esterni di colore nero, quindi adatti per installazione all'esterno, ma non resistenti all'immersione né alle nebbie saline.
Fonte luminosa	lampadina LED G4 12Vdc 1x0,8W / potenza nominale 0,8W / classe energetica G / lumen 70 / K 2700 / CRI 82 fonte luminosa registrata **EPREL**, clicca qui NOTA: specifiche IP - portalampada IP65 (non adatto a immersione); cavi IP68; non resistente alle nebbie saline.
Alimentazione	driver 12VdC non incluso

Dimensioni



sfera Ø 8 cm
H tot. 60 cm (cavo 255 cm)
H tot. 75 cm (cavo 240 cm)
H tot. 105 cm (cavo 210 cm)
H tot. 135 cm (cavo 180 cm)

Codice d'ordine

SYF60	H 60 cm / vetro
SYF60I	H 60 cm / vetro irregolare
SYF75	H 75 cm / vetro
SYF75I	H 75 cm / vetro irregolare
SYF105	H 105 cm / vetro
SYF105I	H 105 cm / vetro irregolare
SYF135	H 135 cm / vetro
SYF135I	H 135 cm / vetro irregolare

Accessori per sistema gel box

ED6	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade)
MB1	mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)
MB2	mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)
KP1	kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

Accessori per sistema connettori rapidi

ED6CR	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade)
CRM	connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)
CRS	connettore rapido IN IP68 singolo
KP2	kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH