



Designer Maurizio Quargnale in collaborazione con Team Sviluppo Prodotto Catellani & Smith

Tipologia lampada da terra outdoor


Materiali e colori cilindro in vetro opalino, stelo in metallo verniciato nero, dettagli ottone

NOTA: gli steli della collezione Syphasera sono in metallo verniciato per esterni di colore nero; sono adatti per installazione all'esterno, ma non resistenti all'immersione e alle nebbie saline

Fonte luminosa lampadina LED G4 12Vdc 1x0,8W / potenza nominale 0,8W / classe energetica F / lumen 70 / K 2700 / CRI 82
[fonte luminosa registrata EPREL, clicca qui](#)
NOTA: specifiche IP - portalampana IP65 (non adatto a immersione); cavi IP68; non resistente alle nebbie saline.

Alimentazione driver 12Vdc non incluso

Dimensioni



cilindro con supporto
Ø 1,5 x H 21 cm
H tot. 65 cm (cavo 255 cm)
H tot. 80 cm (cavo 240 cm)
H tot. 110 cm (cavo 210 cm)
H tot. 140 cm (cavo 180 cm)

| | | |
|------------------------|--------|----------|
| Codice d'ordine | SYS65 | H 65 cm |
| | SYS80 | H 80 cm |
| | SYS110 | H 110 cm |
| | SYS140 | H 140 cm |

| | | |
|--------------------------------------|-----|---|
| Accessori per sistema gel box | ED6 | driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade) |
| | MB1 | mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi) |
| | MB2 | mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi) |
| | KP1 | kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada) |

| | | |
|--|-------|---|
| Accessori per sistema connettori rapidi | ED6CR | driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade) |
| | CRM | connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni) |
| | CRS | connettore rapido IN IP68 singolo |
| | KP2 | kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada) |