SYPHASERA SCHEDA TECNICA



Designer	Maurizio Quargnale in collaborazione con Team Sviluppo Prodotto Catellani & Smith
Tipologia	lampada da terra
Materiali e colori	cilindro in vetro opalino, stelo in metallo verniciato nero, dettagli ottone
	NOTA: gli steli della collezione Syphasera sono in metallo verniciato per esterni di colore nero; sono adatti per installazione all'esterno, ma non resistenti all'immersione.
Fonte luminosa	lampadina LED G4 12Vdc $1x0.8W$ / classe energetica F / lumen 67 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65
	fonte luminosa registrata EPREL, clicca qui NOTA: specifiche IP - portalampada IP65 (non adatto a immersione); cavi e connessioni IP68; non resistente alle nebbie saline.
Alimentazione	driver 12Vdc non incluso

## **Dimensioni**



cilindro con supporto Ø 1,5 x H 21 cm

H tot. 65 cm (cavo 255 cm)

H tot. 80 cm (cavo 240 cm)

H tot. 110 cm (cavo 210 cm)

H tot. 140 cm (cavo 180 cm)

Codice d'ordine SYS65

SYS65 H 65 cm SYS80 H 80 cm SYS110 H 110 cm SYS140 H 140 cm

Accessori per sistema gel box

ED6 driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9

lampade)

MB1 mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)

MB2 mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)

KP1 kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

Accessori per sistema connettori rapidi

ED6CR driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile con

connettori rapidi (max 9 lampade)

CRM connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5

connessioni)

CRS connettore rapido IN IP68 singolo

KP2 kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. © 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

