



**Designer** Maurizio Quargnale in collaborazione con Team Sviluppo Prodotto Catellani & Smith

**Tipologia** lampada da terra

**Materiali e colori** cilindro in vetro opalino, stelo in metallo verniciato nero, dettagli ottone


NOTA: gli steli della collezione Syphasera sono in metallo verniciato di colore nero per esterni. In caso di installazione in acqua, suggeriamo una versione disponibile a richiesta studiata appositamente per questo tipo di progetti e richieste.

**Fonte luminosa** lampadina LED G4 12V DC 1x max 1W / classe energetica G / lumen 75 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65

NOTA: specifiche IP - portalampada IP65 (non adatto a immersione); cavi e connessioni IP68; drivers IP67; grado medio IP della lampada 44.

**Alimentazione** trasformatore 12V DC non incluso

## Dimensione



cilindro con supporto  
Ø 1,5 x H 21 cm  
H tot. 65 cm (cavo 255 cm)  
H tot. 80 cm (cavo 240 cm)  
H tot. 110 cm (cavo 210 cm)  
H tot. 140 cm (cavo 180 cm)

---

<b>Codice d'ordine</b>	SYS65	H 65 cm
	SYS80	H 80 cm
	SYS110	H 110 cm
	SYS140	H 140 cm

---

<b>Accessori per sistema gel box</b>	ED6	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade)
	MB1	mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)
	MB2	mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)
	KP1	kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

---

<b>Accessori per sistema connettori rapidi</b>	ED6CR	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade)
	CRM	connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)
	CRS	connettore rapido IN IP68 singolo
	KP2	kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)