



**Designer** Maurizio Quargnale in collaborazione con Team Sviluppo Prodotto Catellani & Smith

**Tipologia** lampada da terra

**Materiali e colori** cilindro in vetro opalino, stelo in metallo verniciato nero, dettagli ottone


NOTA: gli steli della collezione Syphasera sono in metallo verniciato di colore nero per esterni. In caso di installazione in acqua, suggeriamo una versione disponibile a richiesta studiata appositamente per questo tipo di progetti e richieste.

**Fonte luminosa** lampadina LED G4 12V DC 1x max 1W / classe energetica F / lumen 67 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65

NOTA: specifiche IP - portalampada IP65 (non adatto a immersione); cavi e connessioni IP68.

**Alimentazione** driver 12Vdc non incluso

## Dimensioni



cilindro con supporto  
Ø 1,5 x H 21 cm  
H tot. 65 cm (cavo 255 cm)  
H tot. 80 cm (cavo 240 cm)  
H tot. 110 cm (cavo 210 cm)  
H tot. 140 cm (cavo 180 cm)

---

|                        |        |          |
|------------------------|--------|----------|
| <b>Codice d'ordine</b> | SYS65  | H 65 cm  |
|                        | SYS80  | H 80 cm  |
|                        | SYS110 | H 110 cm |
|                        | SYS140 | H 140 cm |

---

|                                      |     |   |
|--------------------------------------|-----|---|
| <b>Accessori per sistema gel box</b> | ED6 | driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade) |
|                                      | MB1 | mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)       |
|                                      | MB2 | mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)       |
|                                      | KP1 | kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)         |

---

|  |       |   |
|--|-------|---|
| <b>Accessori per sistema connettori rapidi</b> | ED6CR | driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade) |
|  | CRM   | connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)                    |
|  | CRS   | connettore rapido IN IP68 singolo   |
|  | KP2   | kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)                          |