




Tipologia	lampada a sospensione
Materiali e colori	cavo blu, ricciolo in rame nichelato, lente removibile in vetro, attacco jack a soffitto (mod. JC) o dischetto incasso con tenditore (mod. IC) nickel
Fonte luminosa	LED intercambiabile 1x1W 24V / potenza nominale 1W / classe energetica G / lumen 143 / K 2700 / CRI >80 fonte luminosa registrata EPREL, clicca qui
Alimentazione	driver non incluso, disponibile a richiesta

Dimensioni



mod. JC
H 120 cm non regolabile,
lente Ø 32 mm,
foro per jack Ø 1,25 cm,
profondità min. 5 cm

—
mod. IC
H 175 cm regolabile,
dischetto incasso Ø 7 cm,
lente Ø 32 mm,
foro per incasso Ø 5,5 cm,
profondità min. 5 cm

Codice d'ordine	JOJCLVO	mod. JC / con jack
	JOICLVO	mod. IC / con dischetto

Power Supply Unit (a richiesta)	K9WS12	20W kit driver / dimmerabile Triac / lampade min 5 max 12x1W
	K10WS12	20W kit driver / dimmerabile 1...10V-PUSH / lampade min 2 max 12x1W
	K11WS12	16W kit driver / dimmerabile DALI / lampade min 2 max 12x1W
	K12WS24	30W kit driver / dimmerabile Triac / lampade min 13 max 24x1W
	K13WS24	36W kit driver / dimmerabile DALI-PUSH / lampade min 13 max 24x1W
